

# Automatyczna stacja demineralizacji

|                                                                                      |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| • Kolumny                                                                            | Polimerowe                                 |
| • Zbiorniki na popłuczyny w zestawie                                                 | Tak                                        |
| • Pojemność zbiornika popłuczyn                                                      | 2m3                                        |
| • Ilość kolumn                                                                       | 3szt                                       |
| • Filtr węglowy                                                                      | Tak                                        |
| • Anionit                                                                            | Tak                                        |
| • Kationit                                                                           | Tak                                        |
| • Automatyczna regeneracja złożeń                                                    | Tak                                        |
| • Automatyczne płukanie filtra węglowego                                             | Tak                                        |
| • Sterowanie                                                                         | Panel dotykowy 7"                          |
| • Czujnik przewodności wody demi                                                     | Tak                                        |
| • Czujnik przepływu wody płuczającej                                                 | Tak                                        |
| • Automat. regulacja przepł. wody płuczającej                                        | Tak                                        |
| • Neutralizacja popłuczyn                                                            | Tak                                        |
| • Pomiar pH, uS zbiornika popłuczyn                                                  | opcja (wymagana stacja pomiarowa typu SA1) |
| • Automatyczny zrzut do kanalizacji                                                  | Tak                                        |
| • Komunikacja z innymi urządzeniami                                                  | ModBus wg. (Industry 4.0)                  |
| • Sterowanie elektroniczne PLC + HMI                                                 |                                            |
| • Diagnostyka instalacji, licznik roboczogodzin                                      |                                            |
| • System kompatybilny z nadrzędną jednostką sterującą typu ModBus MASTER/SLAVE RS485 |                                            |
| • Możliwość diagnostyki/update oprogramowania zdalnie przez internet                 |                                            |
| • Praca w obiegu zamkniętym bez odpadu                                               |                                            |
| • Renomowane złoża o dużej pojemności                                                |                                            |

## Photos

