



Piece przeciwwybuchowe ATEX

Dotykowe sterowanie komputerowe

Zamki przeciwwybuchowe

Wymuszony obieg obiema ścianami i podłogą

2 kanałowy rejestrator USB + pełna historia

240mm

Gruba izolacja 240-300mm

Szwajcarskie grzałki

	Seria SL
Zasilanie	Prąd
Stopień zabezpieczeń	ATEX II 3G
Zgodność (Strefa 2)	✓
Suszenie łatwopalnych rozpuszczalników	✓
Wymuszony obieg powietrza	✓

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

Dwukanałowy rejestrator temperatury USB	✓
Ilość czujników temperatury	MTS 2+
Grubość ściany (mm)	240
Grubość sufitu (mm)	300
Ilość programów	20
Max Ilość kroków w programie	10
Średni czas nagrzewania do 180°C	35min
Ilość skrzydeł drzwi	2
Diagnostyka/update przez internet	✓
Licznik zużycia mediów	✓
Nierdzewne elementy sufitu	✗
Ogrzewanie bezpośrednie	✗
Tyrystorowy regulator mocy	✓
Układ przewietrzania komory	✓
Zamknięcia przeciwwybuchowe	✓
Uszczelnienie silikonowe drzwi	✓