Manipuladores

Os manipuladores ROMER são caracterizados por uma operação silenciosa.
Eles podem ser amplamente usados tanto com bem como processos multidimensionais complexos
Eles são programados com o controlador PLC

Trabalhando com traços longos e curtos
A transmissão por correia dentada garante uma operação silenciosa
Motor AC sem manutenção
Design de coluna estreito para economia de espaço.

A construção robusta dos manipuladores garante grandes possibilidades e alta estabilidade.

O manipulador está equipado com um painel táctil de 7 "ou é controlado externamente através do protocolo ModBus com cabos RJ45

	MA2-18H	MA2-24H	MA2-30H	MA2-18L	MA2-24L
Saltar	1800mm	2400mm	3000mm	1800mm	2400mm
Número máximo de armas ProfiGun	12 pcs	12pcs	12 pcs	6 pcs	6 pcs
Velocidade mínima de levantamento	5cm/s				
Velocidade máxima de levantamentoa	25cm/s				
Poder instalado	0,75kW				
Aula de segurança	IP54				
Temperatura ambiente	0 - 45°C				
Volume	<70 dB (A)				
Conexão	P1, P2, P3, N, PE 380-420V 50-60Hz				
Aprovação para a zona ATEX II 3D	✖				

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl